

CP200

Modulo di sollevamento reversibile

Il modulo di sollevamento CP200 offre eccezionale versatilità.

Può essere spostato rapidamente da un sistema a binario all'altro, garantisce un risparmio sui costi potendo utilizzare un unico sollevatore in più ambienti.

Reversibile

Il sistema di aggancio/sgancio rapido QRS, sia nella parte superiore che nella parte inferiore dell'unità, consente lo scambio tra applicazioni fisse o portatili in pochi secondi, semplicemente alternando l'orientamento del modulo.

Il modulo di sollevamento CP200, molto compatto e silenzioso, offre la funzione di soft start/stop per il comfort dell'assistito e garantisce fino a 60 sollevamenti con una singola carica.

Portata massima Kg 200

Caratteristiche

- Leggero, peso unità 4,5 kg (senza barra)
- Portata 200 kg
- Comandi salita, discesa e discesa di emergenza attivabili sia da pulsantiera che dall'unità
- Interruttore di alimentazione sul retro dell'unità
- Spegnimento automatico dopo circa 30 secondi di non utilizzo per risparmio della batteria
- 50-60 ascensori per carica
- Dock e caricatore a muro integrati
- Sistema QRS aggancio/sgancio rapido
- Indicatori LED stato batteria e errori:
 - Modalità risparmio energetico
 - Discesa di emergenza elettrica
 - Temperatura elevata
 - Peso sollevato oltre la capacità massima
 - Errore cinghia allentata
 - Guasto al caricabatterie

Benefici


- Portatile e compatto
- Reversibile (utilizzabile sia come motore fisso che come motore asportabile)
- Risparmio sui costi rispetto a installazioni fisse
- Può essere montato e spostato tra qualsiasi sistema a binario
- Movimentazione del paziente senza sforzo, garantendo comfort e dignità




Specifiche tecniche:

Carico di lavoro massimo	200 kg
Guscio unità	ABS non infiammabile
Lunghezza	208 mm
Larghezza	177 mm
Altezza	149 mm
Peso	4,5 kg (solo paranco)
Trasferimento lungo binario	Manuale
Range di sollevamento	Fino a 2100 mm
Velocità di sollevamento (a vuoto)	35mm/s
Velocità di sollevamento (a 100 kg)	25mm/s
Ingresso caricabatterie	100-240 V
Uscita caricabatterie	24V - 1,33 Ah
Arresto di emergenza	Elettrico
Pulsantiera	Elettrica 3 pulsanti
Batterie	2 x 12V - 3.3Ah Nimh
Ciclo di lavoro	15% utilizzo, 85% riposo

Versione FISSO



Versione PORTATILE



Dimensioni:

